

MP 2001SP
MP 2501SP

Černobílá multifunkční tiskárna

Kopírka Tiskárna Fax Skener



MP 2001SP

20
str./min. černobíle

MP 2501SP

25
str./min. černobíle

Univerzální multifunkční zařízení pro pracovní skupiny

Modely MP 2001SP/MP 2501SP přináší nové možnosti pro pracovní skupiny a menší firmy. Tato černobílá zařízení A3 poskytují produktivní a ekonomický tisk, kopírování a navíc barevné skenování. Dále mohou být pomocí dostupných softwarových aplikací bez problému zapojena do elektronického zpracování dokumentů a vzdálené správy. MP 2001SP/MP 2501SP nabízejí i funkce a prostředky, které jsou zpravidla dostupné u zařízení vyšších tříd, např. 4,3palcový barevný dotykový displej a volitelný pevný disk.



Rychlost a produktivita

U MP 2001SP/MP 2501SP výstup první stránky za méně než šest sekund zaručuje rychlé provedení krátkých kopírovacích a tiskových úloh, a s rychlostí tisku 20 / 25 stran za minutu budou i větší dokumenty brzy vyhotoveny. Navíc barevné skenování rychlostí až 50 stran za minutu výrazně rozšiřuje produktivitu digitálního zpracování dokumentů.



Jednoduché ovládání

Chytrý moderní design umožňuje umístit zařízení přesně tam, kde je ho zapotřebí. Zároveň přináší efektivitu v ovládání zařízení. Barevný displej poskytuje rychlý přístup k funkcím a možnost osobního nastavení pro jednotlivé uživatele. Přední přístup zjednodušuje manipulaci se zařízením při výměně spotřebního materiálu nebo při případném odstraňování uvízlého papíru.



Ekonomické a efektivní

Modely MP 2001SP/MP 2501SP jsou ekonomické ve všech směrech. Mají nízkou spotřebu elektrické energie a nabízejí další úsporné funkce. Především oboustranný tisk, vhodný pro úsporu papíru, dále funkce umožňující stanovit (omezit) objem tisku pro jednotlivé uživatele. Zajímavým přínosem je ekologické počítadlo, které ukazuje jednotlivým uživatelům, jak šetrný a úsporný je jejich způsob využívání zařízení.

Základní výhody a funkce



Barevný dotykový displej

Sklopný ovládací panel s barevným dotykovým displejem (4,3") umožňuje rychlý přístup k základním ovládacím prvkům. Každý uživatel si jej může přizpůsobit podle vlastních potřeb, může změnit zobrazení ikon a přidat i ikony vlastní, tak aby měl rychle k dispozici své preferované funkce. Z boční strany jsou integrovány sloty SD a USB umožňující tisknout přímo z vyměnitelných paměťových úložišť.

Kontroler GWNX

Nový typ kontroleru GWNX přináší širokou paletu funkcí pro modely MP 2001SP/MP 2501SP. Se zabudovanou podporou softwarových aplikací na serverové bázi umožňuje zefektivnit procesy správy zařízení a zvýšit produktivitu této správy tím, že je použito stejné rozhraní pro všechna multifunkční zařízení v síti.



Vylepšené funkce s volitelným HDD

Volitelný pevný disk umožňuje v plné míře použít všechny pokročilé funkce zařízení. Používá se např. pro zabezpečený tisk, pro přizpůsobení domovské obrazovky každého uživatele nebo k náhledu na soubory při tisku z paměťových zařízení USB. Pro maximální zabezpečení pevného disku je možné použít moduly pro šifrování a bezpečný přepis dat.

Barevný skener

Barevný skener umožňuje výrazně zlepšit práci s dokumenty pomocí skenování do e-mailu, do složky nebo na USB úložiště, příp. vytvořením souborů typu PDF-A vhodných pro archivaci. Pro zrychlení práce lze na displej přidat ikonu aplikace GlobalScan NX. Výhodná je i funkce náhledu, pomocí které lze zkontrolovat, že dokumenty byly naskenovány správně.



MP 2001SP/MP 2501SP

Hlavní specifikace

OBECE

Technologie:	Laserový černobílý tisk Barevné skenování
Rychlost tisku:	20/25 str./min.
Čas první kopie:	6 sek.
Čas zahřívání:	Max. 20 sek.
Paměť:	Stand.: 1 GB Max.: 1,5 GB
Rozměry (š x h x v):	587/587 x 568/568 x 460/558 mm
Hmotnost:	38/44 kg
Napájení:	220-240 V, 50/60 Hz
Příkon:	Max.: 1550 W Pohotovostní režim: 113 W Režim spánku: 0,6 W TEC ⁽¹⁾ : 0,892/1,082 kWh
Max. zatížení (Duty):	30 000 stran za měsíc
Celková životnost:	600 000 stran nebo 5 let

KOPÍRKA

Počet kopií:	1 - 999 kopií
Rozlišení:	600 dpi
Zoom:	50 - 200 %

TISKÁRNA

Tiskové ovladače:	Standard: PCL5e, PCL6, XPS Volitelně: Adobe PostScript 3™
Rozlišení tisku:	600 x 600 dpi
Rozhraní standardní:	USB 2.0, SD/USB (pam. úložiště), Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Ethernet 1000 Base-T
Rozhraní volitelné:	Paralelní (Bi-dir. IEEE 1284), Bluetooth, Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11a/b/g)
Síťové protokoly:	TCP/IP (IPv4, IPv6) Volitelně: IPX/SPX
Prostředí Windows:	Windows XP, Vista, 7, Windows Server 2003, 2008, 2008R2
Prostředí Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 nebo novější
Prostředí UNIX:	Sun Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v2/11i v3 Red Hat Linux Enterprise 4/5/6 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 IBM AIX v.5.3/6.1/7.1
Prostředí Novell NetWare:	v6.5
Prostředí SAP:	SAP R/3

SKENER

Rychlost skenování:	Max. 50 orig./min. (čb i barevně)
Rozlišení:	Max. 600 dpi
Formát originálu:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Typ souboru:	Jednostr. TIFF, JPEG, PDF, Jednostr. PDF vys. komp., PDF-A Vícestr. TIFF, PDF, Vícestr. PDF vys. komp., PDF-A
Dodávané ovladače:	Síťový TWAIN, Scanner utility
Podpor. funkce skenování:	do e-mailu, složky, SMB, FTP, URL, NCP na USB úložiště, SD kartu

FAX

Okruh:	PSTN, PBX
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rozlišení:	8 x 7,7 řádku / mm, 200 x 200 dpi 8 x 3,85 řádku / mm, 200 x 100 dpi
Přenosová rychlost G3:	2 sek. - 200 x 100 dpi, JBIG 3 sek. - 200 x 100 dpi, MMR
Rychlost modemu:	Max.: 33,6 Kbps
Rychlost skenování:	2 sek.
Kapacita paměti:	Stand.: 4 MB Max.: 1500 MB

PAPÍR

Doporučené formáty papíru:	Standardní zás.: A5 - A3 Boční zás.: A6 - A3
Vstupní kapacita papíru:	Max.: 1350/1600 listů
Výstupní kapacita papíru:	Max.: 350 listů
Gramáž papíru:	Standardní zás.: 60 - 105 g/m ² Boční zás.: 60 - 162 g/m ²

SOFTWARE

Standardní:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor
Volitelný:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, SAP R/3 Custom Device Type

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kryt expozičního skla, oboustranný podavač originálů (ARDF), pomocný držák ARDF, zásobníky papíru 1 x 500 listů nebo 2 x 500 listů, vnitřní výstupní příhrádka, stolek nízký, stolek střední, stolek vysoký, pevný disk, paměť RAM, Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, VM karta, modul Netware, jednotka webového prohlížeče, rozhraní počítačů, konvertor formátu souborů, jednotka pro bezpečné kopírování, modul faxu, modul připojení vzdáleného faxu, faxový značkovací, Unicode Font Package for SAP

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kapacita toneru:	Černý: 9000 stran
------------------	-------------------

⁽¹⁾Typická týdenní spotřeba elektrické energie
**Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství
a softwaru, kontaktujte místního prodejce Ricoh.**



Certifikace ISO 9001
Certifikace ISO 14001

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků.

Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu. Obrázky nejsou přesnými fotografiemi a některé detaily mohou být odlišné.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Obsah a rozvržení tohoto prospektu není možné měnit, upravovat a kopírovat a ani jej vkládat do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.cz

RICOH

Impromat - oficiální obchodní a servisní zástupce
firmy RICOH v ČR a SR