

MP 301SP/MP 301SPF

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Aficio®

OBECE

Zahřívací čas:	23 sek.
Čas prvního výstupu:	6 sek.
Rychlost výstupu:	30 str./min.
Rozměr (š x h x v):	476 x 450 x 451 mm
Hmotnost:	26 kg
Napájení:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Kopírovací proces:	elektrofotografický tisk
Nastavení počtu kopií:	1 - 99 kopií
Rozlišení:	600 dpi
Zoom:	25 - 400 % (krok 1 %)

TISKÁRNA

RAM:	Standard 1024 MB
HDD:	Volitelně 128 GB
Tiskové ovladače:	Standard: PCL5c, PCL6, XPS Adobe® PostScript® 3™
Rozlišení tisku:	300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Rozhraní:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Volitelně: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Síťové protokoly: Windows®:	Standard: TCP/IP, IPX/SPX Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
Mac OS: UNIX:	Macintosh OS X v10.2 nebo novější UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX v6.5
Novell® Netware®: SAP® R/3®:	Novell® Netware® SAP® R/3® nebo novější

SKENER

Rychlost skenování:	Barevně: max. 30 originálů/min. Černobíle: max. 30 originálů/min.
Rozlišení skenování:	Standard: 100 - 600 dpi
Formát originálu:	A4, A5, B5
Formát souborů:	Jednostran. TIFF, JPEG, PDF, Jednostran. PDF-A, PDF vys. komp. Vícestran. TIFF, PDF, PDF-A Vícestran. PDF vys. komp
Skenování do e-mailu:	SMTP, TCP/IP
Skenování do složky:	SMB, FTP, NCP

FAX

Okruh:	PSTN, PBX
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rychlost modemu:	Max.: 33,6 Kbps
Rychlost skenování:	2,4 sek.
Kapacita paměť:	4 MB
Záloha paměti:	Ano

PAPÍR

Doporučené formáty papíru:	Stand. zás.: A5, A4 Boční zás.: A6, A4
Vstupní kapacita papíru:	Max.: 1350 listů
Výstupní kapacita papíru:	Stand.: 200 listů
Gramáž papíru:	Stand. zás.: 60 - 90 g/m ² Boční zás.: 60 - 157 g/m ² Duplex: 64 - 90 g/m ²

EKOLOGIE

Příkon:	Max.: 1,1 kW Provozní: 450 W Pohot. režim: 83,5 W Režim spánku: 3,1 W TEC: 1,535 kWh/týden
---------	--

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kryt expozičního skla, podavač originálů (ARDF), zásobníky papíru 2x500 listů, pevný disk, bi-directional IEEE 1284, bezdrát. LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, gigabitový Ethernet, VM karta, Netware, Pictbridge, jednotka prohlížeče, rozhraní počítačů, konvertor formátu souborů, jednotka zabezpečení kopírování, faxový modul

Čas zahřívání:	30 sek. po zapnutí 10 sek. z režimu spánku.
----------------	--

Lze připojit až 2 volitelné zásobníky papíru na 500 listů.

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a softwaru, kontaktujte místního prodejce Ricoh.



Certifikace ISO 9001
Certifikace ISO 14001

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků.

Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu. Obrázky nejsou přesnými fotografiemi a některé detaily mohou být odlišné.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Obsah a rozvržení tohoto prospektu není možné měnit, upravovat a kopírovat a ani jej vkládat do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.cz

RICOH

Aficio®

MP 301SP
MP 301SPF

Stolní digitální multifunkční tiskárna

Kopírka Tiskárna Fax Skener



Aficio™ MP
301SP

30
ppm
str./min.
černobíle

Aficio™ MP
301SPF

30
ppm
str./min.
černobíle

RICOH

Impromat - oficiální obchodní a servisní zástupce
firmy RICOH v ČR a SR

Kompaktní černobílé multifunkce A4

Modely MP 301SP/MP 301SPF jsou rychlé černobílé multifunkce do formátu A4 s velmi kompaktním designem. Nabízí pokročilé funkce tisku, kopírování, skenování a faxování prostřednictvím barevného 4,3palcového dotykového displeje a díky malému půdorysu šetří místo v kanceláři. Tato inovativní zařízení mohou snadno nahradit několik jednofunkčních kopírek a tiskáren, a zefektivnit tak základní zpracování dokumentů. Jsou vybavena kontrolerem Ricoh nové generace (typ GWNX), který přináší nadstandardní možnosti správy samotného zařízení.



Zvýšená produktivita

Díky rychlému tisku, kopírování a skenování jsou výstupy bez prodlení k dispozici. Pro další zrychlení práce si můžete pro složitější operace na displeji nastavit svá vlastní tlačítka. Rovněž je možné tisknout z SD/USB.



Jednoduché ovládání

Modely MP 301SP/MP 301SPF mají velmi jednoduché ovládní díky otočnému ovládacímu panelu s dotykovým displejem. Úvodní obrazovku si můžete upravit tak, aby se vám na ní zobrazovaly pouze ikony, které potřebujete k vaší práci a např. i logo vaší firmy. Všechny operace spojené s údržbou a spotřebním materiálem se jednoduše provádějí z přední části zařízení.



Inteligentní kompaktní design

Modely MP 301SP/MP 301SPF mají menší půdorys než srovnatelná multifunkční zařízení. Jejich jednoduchý a inteligentní pravoúhlý design optimálně využívá místo na pracovním stole. Dvoubarevné vnější provedení podporuje intuitivnost a jednoduchost ovládání.

Vše v jednom



Kontroler typu GWNX

Nová generace kontrolerů Ricoh je označovaná jako architektura GWNX. U modelů MP 301SP/MP 301SPF umožňuje především interaktivní komunikaci s zařízením, možnost individuálního přednastavení pro každého uživatele a použití prohlížeče přímo na displeji zařízení včetně tisku z webu.

Snížení TCO

Minimalizaci provozních nákladů, dopadů na životní prostředí a nízkou spotřebu energie umožňují moderní úsporné funkce zařízení včetně unikátního eko-indikátoru, pomocí kterého máte trvalý přehled o měsíčním, týdenním nebo i denním využití zařízení.



Vysoká bezpečnost

Mezi standardní bezpečnostní funkce patří důvěrný a pozdržený tisk, vodotisk, ověření LDAP a funkce přepisu a šifrování pevného disku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost Ricoh se snaží nabízet zařízení s co nejmenším vlivem na životní prostředí. Modely MP 301SP/MP 301SPF mají úsporné funkce, např. režim spánku, oboustranný tisk a bezpapírový fax. Hodnota ukazatele TEC (průměrná týdenní spotřeba) je 1,5 kWh, a je nižší než u podobných zařízení s rychlostí tisku 30 str./min. Ekologický indikátor zobrazuje informace pro snížení spotřeby papíru.

