

Barevné multifunkční zařízení

RICOH
imagine. change.

MP C4503
MP C5503
MP C6003

✓ Kopírka ✓ Tiskárna ✓ Fax ✓ Skener



45/55/65
str./min.

1200
dpi

SRA3
formát

52-300
g/m²

**Tisk
z mobilu
i tabletu**

Perfektní tisk i z mobilu nebo tabletu



Multifunkční zařízení MPC4503/5503/6003 přináší nejvyšší možnou kvalitu obrazu ve své třídě. Ostré detaily a působivé barvy má na svědomí nové složení PXP tonerů, které umožňují rozlišení až 1200x1200dpi a nabízí zvětšený gamut. O stabilní kvalitu obrazu se v průběhu celé tiskové úlohy stará nově vyvinutá automatická kalibrace.

Zařízení je také připraveno pro tisk z mobilů či tabletů. K tomu slouží Wifi připojení, které si rozumí se systémy Android i produkty Apple. Samozřejmostí je tisk z USB či SD karty.



Rychlý jako vítr

Než dojdete k zařízení, je již dokument připraven. První výtisk můžete mít v ruce za 3 sekundy a barevný za pouhých 5 sekund (modely MPC5503/6003). Díky inovované technologii je celé zařízení připraveno k tisku během 20-ti sekund po zapnutí. Z úsporného režimu mu stačí k úplnému probuzení dokonce necelých 10 sekund.



Tisk na celou A3

Už se nemusíte omezovat velikostí a gramáží papíru. Potiskněte klidně celou plochu A3. Podpora formátu SRA3 (320 x 450 mm) totiž zajistí plně potištěnou plochu A3 včetně ořezových značek až do gramáže 300g/m². To vše ze standardních zásobníků papíru, do kterých můžete bez obav vložit i obálky.



Dokončování dle vaší fantazie

Výkonné externí finišery nabízejí maximální kapacitu až 3000 listů, včetně tvorby brožur. Nový interní finišer je chytře umístěn tak, že pro něj není potřeba žádný dodatečný prostor. Profesionalitu doplňuje předozadní registrace a volitelně i Adobe PostScript a EFI Fiery kontroler poslední generace.

Díky kombinovanému tisku můžete rovnou vytvořit finální dokument z několika souborů, aniž by bylo nutné je následně skládat. Pro tisk prezentací se skvěle hodí tisk několika stránek na jeden list. Opačně funguje plakátový tisk, který rozdělí dokument až na 9 stran a díky automatickým přesahům umožní sestavit plakát o velikosti A1.





Skenování a archivace bez hranic

Rychlé skenování (až 180 stran/min.) a inteligentní komprimace zajišťují komfortní obsluhu s optimální velikostí souborů. Celý proces skenování navíc probíhá v úsporném režimu, což kromě energie šetří i opotřebitelné části celého zařízení.

Skenování může být dle konfigurace doplněno o OCR modul pro rozpoznání textu a vytvoření elektronických dokumentů, ve kterých lze pohodlně vyhledávat.



Bezpečnost s chytrými funkcemi

Ověření uživatelů nebo šifrování pevného disku předchází zneužití vašich dat. Důvěrný tisk zajistí, že ze zařízení nevyjde žádný výtisk, dokud na něm uživatel nezadá své heslo. Nově lze vzdáleně sledovat stav displeje zařízení přímo na počítači, včetně kompletního přehledu čerpání kreditů jednotlivých uživatelů. V případě záseku papíru vám svítící diody ukáží na místo přímo v zařízení.



Chytré a ekologicky

Společnost RICOH klade u svých zařízení velký důraz na snižování energetické zátěže. Multifunkční zařízení MPC4503/5503/6003 to dokazují až o 70 % nižší spotřebou energie (dle normy TEC) než je v této třídě obvyklé. S tím také souvisí minimální hluchnost, která při tisku nepřekročí 60 dB, a v režimu spánku klesne na téměř neslyšitelných 10 dB. Navíc jsou zařízení vybavena časovačem, který je umí po pracovní době úplně vypnout.

Konfigurace zařízení



**Vnitřní
posuvný
zásobník
SH3070**



Boční odkladač




Finišer SR3130
500 listů/50 listů šití



**Přemostění
BU3070**



**Finišer
SR3170**
2000 listů
50 listů šití
20 listů brožura



**Finišer
SR3150**
1000 listů
50 listů šití
15 listů brožura



**Finišer
SR3160**
3000 listů
50 listů šití



**Finišer
SR3140**
1000 listů
50 listů šití



**Boční zásobník
papíru RT3030**
1 x 1500 listů



Zásobník papíru PB3160
2 x 550 listů



Zásobník papíru PB3150
1 x 550 listů
Pojízdný podstavec (volitelné)




Stolek TB3020




**Velkokapacitní
tandemový zásobník
papíru PB3170**
2 x 1000 listů


Přehled rozměrů





**Sestava
SH3070
PB3160**




**Sestava
SR3160+ BU3070
PB3160 + RT3030**




**Sestava
SR3150 + BU3070
PB3160**



**Sestava
SR3130
PB3160**



**Sestava
SR3130 + BU3070
PB3160**



**Sestava
PB3150
Pojízdný vozík**

MP C4503/MP C5503/MP C6003

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECE

Technologie:	Barevné laserové zařízení
Rychlost výstupu:	Plnobarevně 45/55/60 str./min. Černobíle 45/55/60 str./min.
Čas zahřívání:	19 sek.
Čas prvního výtisku:	Plnobarevně 5,7 / 4,5 / 4,5 sek. Černobíle 4 / 3,1 / 3,1 sek.
Paměť:	Std. 2 GB Max. 2 GB
HDD:	250 GB
Rozměry (š x h x v):	587 x 685 x 963 mm
Hmotnost:	100 / 100 / 100,5 kg
Napájení:	220-240 V, 50/60 Hz
Příkon:	Max. 1850 W Pohotovostní režim 110 W Režim spánku 0,67 / 0,67 / 0,69 W
TEC (typická týdenní spotř.):	1,927 / 2,664 / 2,87 kWh

KOPÍRKA

Počet kopií:	Max. 999
Rozlišení:	600 dpi
Zoom:	25 - 400 % (po 1 %)

TISKÁRNA

Tiskové ovladače:	Standard PCL5c, PCL6, XPS, Přímý tisk PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Volitelně Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Tiskové rozlišení:	Max. 1200 x 1200 dpi
Rozhraní:	Standard: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Volitelně: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Síťové protokoly:	Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6) Volitelně: IPX/SPX
Prostředí Windows®:	Windows® XP, Vista, 7, 8, Windows® Server 2003, 2008, 2008R2, 2012
Prostředí Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.5 a novější
Prostředí UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Prostředí Novell® Netware®:	v6.5
Prostředí SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SKENER

Rychlost skenování:	Plnobarevně i černobíle: ARDF podavač 80 orig./min. SPDF podavač 110 (180 oboustr.) orig./min.
Rozlišení:	Max. 1200 dpi
Formát orig.:	A3, A4, A5, B4, B5
Ovladače:	Network TWAIN
Skenování do e-mailu:	SMTP, POP, IMAP4
Skenování do složky:	SMB, FTP, NCP

FAX

Okruh (Circuit):	PSTN, PBX
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rozlišení:	Standard: 8x3,85 řádků/mm, 200x100 dpi, 8x7,7 řádků/mm, 200x200 dpi Volitelně: 8x15,4 řádků/mm, 400x400 dpi, 16x15,4 řádků/mm, 400x400 dpi G3: 2 sek.
Rychlost přenosu:	Max. 33.6 Kbps
Modem:	Std. 4 MB
Paměť:	Max. 28 MB

PAPÍR

Doporučené formáty:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 SRA3 (volitelně)
Vstupní kapacita:	Max. 4700 listů
Výstupní kapacita:	Max. 3625 listů
Gramáž papíru:	52-300 g/m²

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Volitelně:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a softwaru, kontaktujte místního prodejce Ricoh.



RICOH

Impromat - oficiální obchodní a servisní zástupce
firmy RICOH v ČR a SR

Certifikace ISO9001:2000
Certifikace ISO14001

Všechny značky a názvy produktů
jsou obchodními značkami jejich
právoplatných vlastníků.

Specifikace a vzhled produktu jsou
předmětem změny bez předchozího
upozornění. Barva skutečného pro-
duktu se může lišit od vyobrazení
v prospektu. Obrázky nejsou přes-
nými fotografiemi a některé detaily
mohou být odlišné.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC.
Všechna práva vyhrazena. Obsah
a rozvržení tohoto prospektu není
možné měnit, upravovat a kopírovat
a ani jej vkládat do jiných dokumentů
bez předchozího písemného souhlasu
společnosti Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.cz